

CDA LA PAZ -ZIPAQUIRA

LISTA DE CHEQUEO - ALISTAMIENTO DE SU VEHICULO PARA RTM

Esta es una lista de chequeo sugerida antes de acudir a Diagnostiautos CDA para realizar la RTM, tenga en cuenta que esta lista no compromete a Diagnostiautos CDA con el proceso y resultado final de la RTM.

DOCUMENTACION NECESARIA

Tarjeta de propiedad		Soat vigente		Certificado de conformidad instalacion de gas - cuando aplique	
----------------------	--	--------------	--	--	--

PRESENTACION DEL VEHÍCULO

- Retirar copas o tapacubos**
- Vehículo descargado y limpio**
- Verificar la presión de las llantas**
- Retirar protector llanta de repuesto para vehiculo tipo campero**
- Desactivar la alarma**
- Retirar las exploradoras que esten por encima de la defensa**

SISTEMA ELECTRICO

Luz freno		Luz reversa		Luces direccionales	
Unidades delanteras		Cocuyos del y tras		Limpiabrisas	
Func. de vidrios		pito		No presencia de exploradoras por encima de la defensa	

SISTEMA DE FRENOS

Nivel de liquido		Mangueras en buen estado		Fugas de liquido	
Graduacion y ajuste		Freno de mano		presencia de antideslizante del pedal de freno	
retorno inadecuado del pedal		Booster		carrera o movimiento excesivo del pedal	
Sistema de frenos neumatico		Compresor		Depositos de aire	

SISTEMA DE DIRECCION

Terminales		Axiales		Anclajes y ajuste caja de direccion	
------------	--	---------	--	-------------------------------------	--

Timon		Guardapolvos		fugas de hidraulico	
Alineacion					
SISTEMA DE SUSPENSIÓN					
Amortiguadores		Rotulas (splinder)		Bujes tijera	
Espirales		Guardapolvos		Barra estabilizadora	
GENERALES					
Rines sin fisuras		Panoramico vencido		Cinturones de seguridad	
Bomper		Bateria		Retrovisores	
Oxidacion y corrosion		Salidas de emergencia		Apertura y cierre de puertas - capo y baul	
Profundidad labrado de llantas de servicio 2,0 mm				Profundidad labrado de llantas de repuesto 2,0 mm	
EMISIONES CONTAMINANTES					
Fugas de aceite		Silenciador		Sistema de escape sin fugas	
Filtro de aire		Gobernador en vehiculos diessel		Sistema de refrigeracion sin fugas	
Valvula pcv		sincronizar - verificar parametros según modelo			
Verificación de opacidad para vehículos diesel					
PESADOS					
Nota: Aplica según tipo de vehículo					
Placas laterales y techo (Serv. Público)		control de velocidad - si aplica (Buseta- Bus)		luces internas en buen estado (Servicio público)	
salidas de emergencia (Vehículos para mas de 10 psj)		cinturones de seguridad en todos sus puestos - broches y hebillas metalicas (Bus - Buseta)			
vidrios sin pelicula de seguridad - para servicio urbano (Servicio Público psj)				señales reflectivas (servicio Público)	
<i>Para mayor informacion consulte la normatividad vigente. NTC 5375, NTC 4231, NTC 4983, RESOLUCION 910.</i>					

**Límites máximos de emisión permisibles para
vehículos accionados con gasolina en velocidad de
cruce y en condición de marcha mínima, ralenti o
prueba estática**

Año modelo	CO (%)	HC (ppm)
1970 y anterior	5	800
1971-1984	4	650
1985-1997	3	400
1998 y posterior	1	200

**Límites máximos de emisión permisibles para
vehículos convertidos a gas natural vehicular o GLP en
velocidad de cruce y en condición de marcha mínima,
ralenti o prueba estática**

Año modelo	CO (%)	HC (ppm)
1970 y anterior	5	800
1971-1984	4	650
1985-1997	3	400
1998 y posterior	1	200

**Límites máximos de opacidad permisibles para
vehículos accionados con diésel (ACPM) en
aceleración libre**

Año modelo	Opacidad (%)
1970 y anterior	50
1971-1984	45
1985-1997	40
1998 y posterior	35